

EcoTank L15160



FIŞĂ TEHNICĂ



Imprimați, scanăți, copiați și transmiteți prin fax A3+ cu acest multifuncțional EcoTank rapid, cu o multitudine de caracteristici. Oferă un cost pe pagină redus, o tavă cu capacitatea de 550 de coli și un compartiment de alimentare automată (ADF) de 50 de coli.

Acest multifuncțional EcoTank bogat în caracteristici usurează sarcinile A3+, în timp ce oferă un cost pe pagină redus. Lucrările A3+ pot fi realizate rapid datorită vitezelor mari de imprimare și scanare, celor două tăvi frontale de 250 de coli, alimentării de 50 de coli prin partea din spate și compartimentului de alimentare automată (ADF) de 50 de coli A3. Imprimați așa cum doriti cu ajutorul imprimării mobile, conexiunii Ethernet și ecranului tactil LCD de 10,9 cm cu taste hard.

Realizați mai multe, mai repede

Acest multifuncțional rapid și eficient imprimă 25 de pagini pe minut¹, atât alb-negru, cât și color, iar prima pagină este imprimată în doar 5,5 secunde². Veți putea accelera sarcinile zilnice cu ajutorul imprimării față-verso și compartimentului pentru alimentarea automată (ADF) de mare viteză.

EcoTank A3 bogat în caracteristici

Modelul L15160 este proiectat pentru sarcini A3, cu imprimare, scanare, copiere și trimitere prin fax A3+. Gama extinsă de caracteristici poate fi navigată cu ușurință prin intermediul ecranului tactil LCD de 10,9 cm și al tastelor hard.

Continuați să economisiți

Economisiți de fiecare dată când imprimați cu acest model EcoTank care oferă un cost pe pagină incredibil de scăzut. Spre deosebire de alte echipamente, EcoTank este echipat cu rezervoare de cerneală mari pe care le puteți alimenta cu recipiente de cerneală cu cost redus.

Spuneți adio întreruperilor

Minimizând realimentările, acest model EcoTank poate imprimă mii de pagini înainte de a solicita mai multă cerneală, în timp ce cele două tăvi pentru hârtie A3 oferă o capacitate de 500 de coli. Renunțați la încărcarea manuală a colilor datorită alimentării de 50 de coli prin partea din spate și a compartimentului de alimentare automată (ADF) A3.

Imprimați de aproape oriunde

Cu EcoTank, este ușor să imprimați de pe telefoane mobile, tablete și laptopuri. Beneficiind de Wi-Fi și Wi-Fi Direct, puteți trimite documente pentru imprimare de pe dispozitive inteligente, prin intermediul aplicației Epson iPrint³.

Fiabil și ușor de utilizat

Alimentarea rezervoarelor de cerneală frontale mari este simplă datorită recipientelor de cerneală resigilabile, intuitive și fără surgeri. Capul de printare PrecisionCore fără încălzire este renumit pentru viteza, calitatea, fiabilitatea și eficiența sa și va rezista pe toată durata de viață a multifuncționalului.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Viteze foarte mari de imprimare și scanare**
25 ipm¹ atât alb-negru, cât și color
- **Cost pe pagină extrem de redus**
Sistem economic integrat de recipiente de cerneală
- **Rezervor de cerneală frontal ușor de utilizat**
Beneficiați de reumpleri fără bătăi de cap și lipsite de murdărie, prin intermediul recipientelor de cerneală îmbunătățite
- **Imprimare și conectivitate mobilă**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet și aplicații de tipărire mobilă gratuite³
- **Proiectat pentru afaceri**
Multifuncțional A3+, 2 tăvi frontale de 250 de coli A3, compartiment de alimentare automată (ADF) de 50 de coli A3

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de imprimare PrecisionCore™
Mărime minimă a picăturilor	3,8 pl
Tehnologie cerneală	DURABrite™ ET
Rezoluție imprimare	4.800 x 1.200 DPI

PRESIUNE

Viteză de imprimare ISO/IEC 24734	25 Pagini/min. Monocrom, 25 Pagini/min. Colour
Viteză maximă de imprimare	32 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 32 Pagini/min. Colour (hârtie simplă)
Culori	Negru [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]
Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vizitați http://www.epson.eu/testing .	

SCANARE

Rezoluție scanner	2.400 DPI x 1.200 DPI (orizontal x vertical)
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)

FAX

Număr apelări rapide fax (max.)	200 nume și numere
Memorie pagini	până la 550 pagini/6 MB (tabelul ITU-T nr. 1)
Funcții fax	Trimitere fax de la PC, Fax către e-mail, Primire și salvare, Reapelare automată, Trimite fax către folder, Agendă de adrese, Difuzare fax, Fax Preview, Polling Reception

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Numărul tavilor de hârtie	3
Formate hârtie	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6 (12,5x17,6 cm), DL (plic), No. 10 (plic)
Duplex	Da (A4/A3, hârtie obișnuită)
Alimentare automată cu documente	50 Pagini
Capacitate tavă hârtie	250 coli Standard
Prelucrare suporturi	Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru copiere față-verso (A4/A3, hârtie obișnuită), Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru fax față-verso (A4/A3, hârtie obișnuită), Compartiment de alimentare automată (ADF) pentru scanare față-verso (A4/A3, hârtie obișnuită), Duplex automat (A4/A3, hârtie obișnuită), Imprimare fără chenar

GENERAL

Consum de energie	19 W _{att} (copiere independentă, model ISO/IEC 24712), 0,8 W _{att} (mod repaus), 9,5 W _{att} Ready, 0,2 W _{att} (opriții), TEC 0,14 kWh/week
Dimensiuni produs	515 x 500 x 350 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	20,9 kg
Sisteme operative compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2
Securitate WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

ALTELE

Garanție	24 Luni Retur în service, 150.000 Pagini Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CH71402
Cod de bare	8715946667171
Tară de origine	Indonezia



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EcoTank L15160

VOLUM DE LIVRAT


- 1 set de cerneluri (1 x 127 ml BK, 3 x 70 ml CMY)
- Aparat principal
- Cablu alimentare
- Ghid de pornire rapidă
- Manual de utilizare

INK BOTTLE COMPATIBILITY

- 112
- 112
- 112
- 112



INK BOTTLE YIELD DATA



Inclus 4.500 pagini* 2.800 pagini*

Înlocuire 7.500 pagini* 6.000 pagini*

* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați www.epson.eu/pageyield

1. Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 24734, indicând media ESAT de la testul categoriei Office pentru imprimarea simplex A4 folosind setările implicite. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/testing

2. Stabilit în conformitate cu ISO/IEC 17629, indicând media FPOT (sec) de la testul categoriei Office pentru imprimarea simplex A4 folosind setările implicite. Pentru mai multe informații, vizitați www.epson.eu/testing

3. Necesită o conexiune wireless la internet. Pentru mai multe informații și pentru detalii despre limbile și dispozitivele acceptate, vizitați www.epson.ro/connect

EPSON®